



Наименование продукции	WIRED MAT 105 ALU WIRED MAT 105 ALU I WIRED MAT 105 WIRED MAT 105 SST
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции	Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов, тепло- огнезащита систем вентиляции

Характеристики:

Параметр	Значение										Норм. документ
Класс пожарной опасности	WIRED MAT 105					НГ					N 123-ФЗ
	ALU I WIRED MAT 105										
	WIRED MAT 105 SST					Г1, В1, Т1, Д1					
	ALU WIRED MAT 105										
Номинальная плотность, кг/м ³	105										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,039	0,045	0,052	0,059	0,068	0,077	0,089	0,102	0,132	
Максимальная температура применения, °С	660										EN 14706:2012
Коэффициент монтажного уплотнения	1,0										
Водопоглощение, кг/м ²	1,0										ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т2-WS1

Дополнительная информация:

ALU - покрытие из армированной алюминиевой фольги

ALU I - покрытие из неармированной алюминиевой фольги

SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.